


## parametry w cm

l.p.	gatunek drewna deski deck-u * 13	a d. gładka / ryfel płaski	a d. ryflowana	s szer. deski (nomin.) rzecz.	n * 11	k * 12 dł. deski
1	sosna * 1 / 3 / 8 / 14 / 15	2,4	-	9,0	~ 40	210 - 300
2	thermowood * 2 / 4 / 8	2,1 / 2,6	2,6 g-r * 9	9,2	~ 35	210 - 300
3	thermowood * 2 / 4 / 8	2,6	2,6 g-r * 9	11,8 / 14,2	~ 49	210 - 300
4	dąb * 4 / 7 / 14	2,3	-	9,0	~ 40	210 - 300
5	bangkirai * 5 / 7	1,8	1,9 d-r * 10	( 9,0) 8,8	~ 35	210 - 360
6	bangkirai * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 360
7	bangkirai * 5 / 7	1,8	2,1 d-r / g-r	(14,5) 14,0	~ 45	210 - 360
8	bangkirai * 5 / 7	2,1	2,5 d-r / g-r	(14,5) 14,0	~ 55	210 - 360
9	massaranduba * 5 / 7	1,8	1,9 d-r * 10	( 9,0) 8,8	~ 35	210 - 360
10	massaranduba * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(12,0) 11,8	~ 45	210 - 360
11	badi * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(14,5) 14,0	~ 50	210 - 360
12	badi * 5 / 7	2,1	2,5 d-r / g-r	(14,5) 14,0	~ 45	210 - 360
13	cumaru * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 360
14	lapacho (ipe) * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 360
15	tatajuba * 5 / 7	2,0	2,1 d-r * 10	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 360
16	teak * 5 / 7	2,2 / 2,9	-	9,5 / 12,0	~ 45	180 - 250
17	teak * 5 / 7	-	2,0 g-r * 9	9,5 / 14,0	~ 40	180 - 250



Σ wysokości legar montażowy + podkładka	e	4,3
szerokość legarów montażowych, podkładek	b	2,0
długość palety = ~ dostępna długość desek	c	~ k
szerokość palet	d	~ 90,0
szczelina pomiędzy deskami	z	~ 0,7
odległość deck-u od ograniczeń brzegowych	f	~ 1,0
min. odległość osi legara od końca deski	m	4,6
max odległość osi legara od końca deski	m	~ 12,0
min. w/w odl. włączeniu zakładkowym palet	m	4,6
max w/w odl. włączeniu zakładkowym palet	m	~ 14,0

deska gładka



deska z ryflem płaskim  
(odnawialnym)



deska drobno-ryflowana



deska grubo-ryflowana



- \* 1. sosna impregnowana ciśnieniowo / \* 2. sosna fińska wyprażana w wysokiej temperaturze / \* 3. impregnacja standardowa - 2 x bejca / \* 4. impregnacja standardowa - 2 x bejca lub 1 x olej  
 \* 5. 1 x olej lniany lub olej teak-owy / \* 7. zalecane wkręty nierdzewne / \* 8. wkręty ocynkowane / \* 9. g-r – deska grubo-ryflowana / \* 10. d-r – deska drobno-ryflowana / \* 11. rozstaw legar.  
 montażowych dla przeciętnych obciążeń / \* 12. dostępne długości co 30 cm / \* 13. możliwość wykonania z innych gatunków drewna / \* 14. gat. dr. „pękliwy” / \* 15. gat. dr. „zażywiczony”