

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ ELEMENTU			OKNA PCV				OKNA PCV					OKNA BALKONOWE PCV										OKNA PCV				
OZNACZENIE WG RYS.			O1	O2	O3	O4	O5a	O5b	O6a	O6b	O7	OB1a	OB1b	OB2a	OB2b	OB3a	OB3b	OB4a	OB4b	OB5	OB6	OB7	O8	O9	O10	
SCHEMAT 1:100 podane wymiary dotyczą wielkości otworu																										
Wymiary w świetle ościeży (otworu) cm	So	180	155			120	120	140	140	180			140	140	180	180	180	180	180		113	140	140	140		
	Ho	60	176			151	151	151	151	151			236	236	236	236	236	236	236		236	101	252	213		
Kierunek otwierania		L/P				L	P	L	P				L	P	L	P	L	P			L					
ILOŚĆ	PARTER	szt.	4	1		—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	I PIĘTRO	szt.	—	—		1	2	—	—	—			1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	
	II PIĘTRO	szt.	—	—		—	1	1	1	2			—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	
	III PIĘTRO	szt.	—	—		—	1	1	1	2			—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	
	IV PIĘTRO	szt.	—	—		—	—	—	—	4			—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	
RAZEM		szt.	4	1		1	4	2	2	8			1	1	4	3	3	4	4	1		1	1	2	1	
UWAGI			okna PCV Profile ościeżnic i ram okiennych 5-komorowe (U<1,1). W ramach okiennych nawiewniki higrosterowane z samoczynnym domknięciem w przypadku silnych porywów wiatru np. firmy Aereco. wg zestawienia i projektu C.O. Szyby zespolone o współczynniku U=0.8W/m2K.																							
			- kolor RAL 7036				- kolor RAL 8003																	dolna kwatera szkło bezpieczne		
			parapety wewnętrzne: PCV oklejone gładką folią, rdzeń wykonany z twardego PCV z okleiną, która nie żółknie pod wpływem promieniowania UV. Parapety w kolorze białym.										parapet wewn. - brak													
parapety zewnętrzne: z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na promieniowanie uv i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036										parapety zewnętrzne: z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na promieniowanie uv i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036																

Legenda: + + + przeszklone stałe (element nieotwierany)

przeszklone

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W RZECZYWISTOŚCI
- PODCZAS WYKOŃCZENIA OŚCIEŻY OKIEN NALEŻY UWZGLĘDNIĆ OCIEPLENIE WĘGARKÓW STYROPIANEM gr. 3cm ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
- PODANE WYMIARY DOTYCZĄ WIELKOŚCI OTWORU
- W GÓRNEJ RAMIE OKIEN ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE AKUSTYCZNE FIRMY " AERECO", KOLOR NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY DO KOLORU RAMY OKIENNEJ, UMIEJSCOWIENIE I RODZAJ WG PROJ. WENTYLACJI.
- W ZESTAWIENIU OKNA POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
a - okno lewe
b - okno prawe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I OKIENNO-DRZWIOWEJ

PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska 85-129 BYDGOSZCZ ul. Poznańska 31 tel. fax (52) 360-80-60 e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY	
Adres:	BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I OKIENNO-DRZWIOWEJ	
Projektant:	Sprawdzający	
mgr inż. architekt Andrzej Malingowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. UAN-KZ.72102/2386 Członek Izby Architektów KPOIA - 0001		mgr inż. architekt Sławomira Malingowska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. GP-KZ.734303/91 Członek Izby Architektów KPOIA - 0005
Opracował:		
Rodzaj opracowania	ARCHITEKTURA	Stadium: PW-zmiany
Skala: 1:100	Nr rys. 11	Data : 02.03.2020r.