



Warianty prowadzenia




Prowadzenie Z




Prowadzenie BZ




Prowadzenie N




Prowadzenie BL




Prowadzenie L



Prowadzenie SN



Prowadzenie H



Prowadzenie SL

Legenda

W sprawie wysokiego prowadzenia do bram prosimy skontaktować się z partnerem handlowym firmy Hörmann.

LZ	Wymiar ościeżnicy w świetle
RM	Wysokość wzorcowa
DE	Wysokość do stropu Uwaga: w bramach w ciemnych kolorach, narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, napęd powinien być zamontowany o 40 mm wyżej.
LDH	Wysokość światła przejazdu
GIM	Wymiar wewnętrzny garażu
ET	Głębokość zabudowy

Warianty prowadzenia

Prowadzenie Z (nie dotyczy LTH 42)

Prowadzenie z mechanizmem sprężyn naciągowych
szerokość maks. 3000 mm
wysokość maks. 2625 mm / 2500 mm
(LPU 67 Thermo)

Prowadzenie N

Prowadzenie normalne
z mechanizmem sprężyn skrętnych
szerokość maks. 6000 mm
wysokość maks. 3000 mm

Prowadzenie L

Prowadzenie dla niskiego nadproża
z mechanizmem sprężyn skrętnych
szerokość maks. 6000 mm
wysokość maks. 3000 mm

Prowadzenie H (nie dotyczy LPU 67 Thermo)

Prowadzenie wysokie
z mechanizmem sprężyn skrętnych
szerokość maks. 5500 mm
wysokość maks. 3000 mm

Prowadzenie BZ (nie dotyczy LPU 67 Thermo)

Prowadzenie z mechanizmem sprężyn naciągowych i zlicowaną maskownicą
szerokość maks. 3000 mm
wysokość maks. 3189 mm

Prowadzenie BL (nie dotyczy LPU 67 Thermo)

Prowadzenie dla niskiego nadproża z mechanizmem sprężyn skrętnych i zlicowaną maskownicą
szerokość maks. 4000 mm
wysokość maks. 3520 mm

Prowadzenie SN (tylko LPU 42)


Prowadzenie normalne z mechanizmem sprężyn skrętnych i ukośnym segmentem dolnym (różnica wysokości maks. 300 mm)
szerokość maks. 4500 mm
wysokość maks. 3000 mm

Prowadzenie SL (tylko LPU 42)

Prowadzenie normalne z mechanizmem sprężyn skrętnych, podwyższoną prowadnicą i ukośnym segmentem dolnym (różnica wysokości maks. 300 mm)
szerokość maks. 4500 mm
wysokość maks. 3000 mm

Więcej informacji można uzyskać u partnerów handlowych firmy Hörmann lub przeczytać w danych montażowych.

Przekrój poziomy







Montaż z zastosowaniem prowadzenia Z, N, L

Długość całkowita z napędem (W)	Prowadzenie Z	Prowadzenie N	Prowadzenie L
Bramy z napędem			
2125 (K)	3200	3200*	3200
2250 (K)		3200**	
2375 (M)	3450	3450*	3450
2500 (M)		3450**	
2625 (L)	4125		
3000 (L)		4125	4125

* LPU 67 Thermo
** LPU 42, LTE 42

Przekroje pionowe



* z ThermoFrame ≥ 255