

BTBS SP. Z O.O. ZMIANY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA

2016-07-26

OMÓWIENIE

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów:

- Kuchenki elektryczne: szerokość 60cm, inox, płyta ceramiczna, piekarnik z grzejnikiem górnym –dolnym oraz termoobiegiem, szuflada np. AMICA618CE3.434HTaKDQ
- Drzwi wejściowe do mieszkań: Rama skrzydła jest wykonana z klejony drewna. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA:

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy „C”
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit TYP I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm)

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, osiem dybli montażowych i próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).

Np. Porta Granit kolor dąb złoty

- Drzwi wewnętrzne mieszkań: - drzwi wewnętrzne płytowe. Rama drewniana kątowna regulowana, skrzydła z płyty wiórowej otworowanej, drzwi wyposażone w uszczelkę (system przylgowy), okleina ościeżnic i drzwi w kolorze dąb o wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, klamki z szyldem dwudzielnym i blokadami od wewnątrz pomieszczenia, zawiasy czopowe wkręcane regulowane. Przeszklenia, duża szyba – szkło ornamentowe gr.4mm. Drzwi w łazienkach z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi (powierzchnia min. 0,022m²), z przeszkleniem (mała szyba) – szkło ornamentowe gr.4mm, według schematów na rysunku zestawienia drzwi. Producent POLSKONE lub równoważny
- Drzwi we wiatrołapie - drzwi stalowe o konstrukcji z profili zamkniętych, spawanych, szlifowanych i malowanych dwukrotnie proszkowo, uszczelki obwodowe zapewniające infiltrację i ciche zamykanie, samozamykacze górne z regulowaną fazą zamykania oraz siłą dociągu umożliwiające pracę w temperaturze od -30C do +40C. Wyposażone w 3 zawiasy. Drzwi i ościeżnice stanowiące komplet wykonany przez jednego producenta. Przeznaczone do budynków wielorodzinnych, odporne na odkształcenia i zmienne warunki atmosferyczne. Drzwi wejściowe, zewnętrzne, profile ciepłe, wypełnienie dolne panel pełny, wypełnienie górne szyba zespolona ciepła U=1,1W/m²xK (bezpieczna). Wyposażone w klamki wraz z szyldami i zaślepki. Drzwi wiatrołapów np. firmy OPEUS
- Drzwi w budynku (poza drzwiami komórek lokatorskich i drzwiami wejściowymi do mieszkań) wraz z drzwiami śmietnika w systemie inteligentnego dostępu Master Key. W ramach systemu należy dostarczyć 3 klucze dla każdego mieszkania.
- Klatki schodowe malowane farbami odpornymi na szorowanie w dwóch lub trzech kolorach (wzór ustalony z inwestorem). W celu łatwości utrzymania czystości i pełnego zabezpieczenia powierzchni na szorowanie należy wykonać pas zabezpieczający szerokości 80cm z lakieru transparentnego.

2. Uwagi:

- Wskazane marki i nazwy producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o takich samych parametrach technicznych z zachowaniem standardu jakościowego.

ZATWIERDZENIE

Zmiany zostały wprowadzone przez:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
Maciej Frajtag	Kierownik Działu Administracji i Eksploatacji	26.07.2016

Zatwierdzone
przez

Data