



UWAGA!!
 ☑ komin wentylacyjny
 numery kondygnacji:
 0 - piwnica
 1 - parter
 2 - 1 piętro
 3 - 2 piętro
 4 - 3 piętro

--- kratki wentylacyjne 20/20cm
 - - - - - wentylacja przesłonięta pomiędzy termozalacją, a płytami korytkowymi/

Piony wentylacyjne wyprowadzone 35cm ponad ściankę atykową. Od przestrzeni wentylowanej poddasza obudowane cegłą ceramiczną gr. 12 cm oraz ocieplone styropianem gr. 8cm. Kominy zwieńczone żelbetową płytą gr. 10cm

Zadaszenia balkonów - płyta żelbetowa gr. 18-20cm wykończona szlifującą betonową zabezpieczoną środkiem mrozoodpornym ze spadkiem 3%; wykończenie papą podkładową i wierzchniego krycia.

Stropodach szczelinowy - wentylacja przestrzeni termozalacją, a płytami korytkowymi za pomocą kratki wentylacyjnych 20/20cm. Otwory należy zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi o żaluzjach poziomych. Kratki ze stali nierdzewnej. Od strony wewnętrznej kratka zapakowana w drobną siatkę stalową. Powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić 1/500 powierzchni rzutu. Cała powierzchnia powinna być wentylowana równomiernie, a otwory wentylacyjne umieszczone na przeciwnych stronach. Dach budynku składa się z dwóch części o pow. 492,92m² (należy wykonać min.25 otworów wentylacyjnych) i 200,69m² (należy wykonać min.11 otworów wentylacyjnych)

Budynek 4/1
 Pow. użytkowa mieszkań w budynku :2322,01m²(2286,42m²)
 Ilość mieszkań: 44
 12 mieszkań 3-pokojowych, 8 mieszkań 1-pokojowych,
 24 mieszkania 2-pokojowe

INWESTOR: Budynki mieszkalne wielorodzinny w 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.
 STANOWISKO: Bydgoskie Towarzystwo Budowlane Spółdzielcze Sp. z o.o. ul. Gromadzka 64-65 - 239 Bydgoszcz.
 PROJEKTANT: RZUT DACHU
 mgr inż. arch. Andrzej Nępsa
 ul. Wyzwolenia 69 - 239 Bydgoszcz
 tel. 52 231 11 11
 e-mail: an@rtb.com.pl

SKALA: 1:50
 TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA
 DOKUMENT: RZUT DACHU
 DATA: 2024-09-05