ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																											
NUMER PORZĄDKOWY		**1**	**2**	**3**	**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		**9**	**10**		**11**		**12**		**13**		**14**		**15**		**16**		**17**	
OZNACZENIE		**ZO1 120/205**	**ZO3 90/205**	**ZO4 190/235**	**D01 90/205**		**D02 90/205**		**D03 90/205**		**D04 90/205**		**D05 80/205**		**D05a 80/205**	**D06 90/205**		**D07 90/205**		**D07b 90/205**		**D08 90/205**		**D04u 80/205**		**D09 120/205**		**D10 122/205**		**D10a 122/205**	
SCHEMAT 1:100																														
WYMIRY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE[MM]	**So**	1450	1010	2090	1010		1010		1010		1010		910		800	1010		1010		1010		1010		910		910		1220		2740	
	Ho	2100	2100	2420	2100		2100		2100		2100		2100		2050	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2670		2670	
WYMIRY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY[MM]	**So**	1200	910	1900	910		910		910		910		810		800	910		910		910		910		810		810		1220		2740	
	Ho	2050	2050	2350	2050		2050		2050		2050		2050		2050	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2670		2670	
SKRZYDŁO		P	P	P/L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
KONDYGNACJA	**PIWNICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	-	4	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 KONDYGNACJA	10	2	2	4	3	-	-	7	9	4	6	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KONDYGNACJA	-	-	-	10	6	-	3	15	10	7	15	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	3 KONDYGNACJA	-	-	-	10	6	-	3	15	10	8	15	10	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	4 KONDYGNACJA	-	-	-	10	6	-	3	14	10	9	14	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	5 KONDYGNACJA	-	-	-	10	6	-	3	15	10	7	16	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	6 KONDYGNACJA	-	-	-	10	6	-	3	10	8	8	15	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	7 KONDYGNACJA	-	-	-	8	4	-	3	6	8	5	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
RAZEM		10	2	2	62	37	-	18	82	66	49	94	44	20	5	5	6	2	7	0	4	1	1	2	2	0	6	-	6	-	6		
SUMA		10	2	2	99		18		148		143		64		5	11		9		4		2		4		6		6		6			
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku, profil ciepły, szklenie szkłem bezpiecznym w panelach obu skrzydeł; napęd drzwiowy DDS; listwa przymykowa, samozamykacz z ramieniem stałym rozłącznym jednostronnie typu ciężkiego i zamkiem, zwora elektromagnetyczna wpuszczana w okolicy zamka, od zewnątrz uchwyt płaski, od wewnątrz klamka i przycisk otwierania poprzez bramofon, okucia systemowe (nie z tworzywa sztucznego) zamek typowy. Otwory wentylacyjne o przekroju 0,022m² w dole skrzydła. Współczynnik U<1,3W/m²K	Drzwi wejściowe zewnętrzne do mieszkań A40, A59. Dwa niezależne zamki, górna wkładka z gałką, ościeżnica Thermo, próg ciepły, bolce antywyważeniowe. Szklenie szkłem bezpiecznym w panelu górnym - zestaw trzyszybowy klasa P4. Panel dolny pełny - blacha stalowa laminowana PCV. Współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 1,7W/m2K np. Porta Steel SAFE, ENERGY PROTECT. Odporność ogniowa wkładek 1, wkładki bębenkowe powinny być odporne na atak przez przepiłowanie, ścięcie, rozwiercenie itp. przez min. 3min, odporność na włamanie określające odporność wkładki na manipulację w okresie min. 3min.	Drzwi wejściowe do lokali usługowych, profil ciepły, szklenie szkłem bezpiecznym w obu skrzydłach, okucia systemowe (nie z tworzywa sztucznego) zamek typowy.	Drzwi wejściowe do mieszkań RC 2. Stalowe, wzmocnione, podwójny zamek, górny zamek z gałką; izolacyjność akustyczna Rw=35dB; próg ze stali nierdzewnej; samozamykacz szynowy; wizjer z możliwością montażu na wysokości dostosowanej dla os. poruszających się na wózkach inwalidzkich; skrzydło z trzema zawiasami; okleina Dąb brązowy np. Porta Kwarc EI30 RC2 Typ III, odporność ogniowa wkładek 1, wkładki bębenkowe powinny być odporne na atak przez przepiłowanie, ścięcie, rozwiercenie itp. przez min. 3min, odporność na włamanie określające odporność wkładki na manipulację w okresie min. 3min.; ościeżnice stalowe. Przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej.	Drzwi wejściowe do mieszkań w segmencie E. RC 2, Stalowe, wzmocnione, podwójny zamek, górny zamek z gałką; izolacyjność akustyczna Rw=35dB; próg ze stali nierdzewnej; samozamykacz szynowy; wizjer z możliwością montażu na wysokości dostosowanej dla os. poruszających się na wózkach inwalidzkich; skrzydło z trzema zawiasami; okleina Dąb brązowy np. Porta Kwarc EI30 RC2 Typ III, odporność ogniowa wkładek 1, wkładki bębenkowe powinny być odporne na atak przez przepiłowanie, ścięcie, rozwiercenie itp. przez min. 3min, odporność na włamanie określające odporność wkładki na manipulację w okresie min. 3min.; ościeżnice stalowe. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej.	Do pokoi skrzydło z ramiaków poziomych z szybami matowymi w układzie prostokątnym (poziomo dłuższy bok), ościeżnica regulowana stanowiąca komplet ze skrzydłem z materiałów drewnopochodnych, wyposażona w niezbędne okucia i akcesoria z uszczelką gumową na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, grupa D7, w kolorze białym Bez zamków. Klamki w kolorze czarnym.	Do kuchni, łazienek i WC Skrzydło z ramiaków poziomych z szybami matowymi w układzie prostokątnym (poziomo dłuższy bok), blokada łazienkowa, klamki i rozety WC w kolorze czarnym, ościeżnica regulowana stanowiąca komplet ze skrzydłem z materiałów drewnopochodnych, wyposażona w niezbędne okucia i akcesoria z uszczelką gumową na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, łazienki i wc - grupa D3, kuchnie - grupa D7 w kolorze białym. Drzwi wyposażone w kratki bądź tuleje wentylacyjne lub podcięte. o pow. min. 0,022m². Klamki w kolorze czarnym.	Do garderoby i spiżarni, skrzydło z ramiaków poziomych z szybami matowymi w układzie prostokątnym (poziomo dłuższy bok), ościeżnica regulowana stanowiąca komplet ze skrzydłem z materiałów drewnopochodnych, wyposażona w niezbędne okucia i akcesoria z uszczelką gumową na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, grupa D0, w kolorze białym. Drzwi wyposażone w kratki bądź tuleje wentylacyjne lub podcięte. o pow. min. 0,022m². Klamki w kolorze czarnym.	Do spiżarni, drzwi z systemem przesuwnym wyposażone w niezbędne okucia i akcesoria np. PORTA VERTE HOME, SYSTEM PORTA, w kolorze białym. Drzwi wyposażone w kratki bądź tuleje wentylacyjne lub podcięte. o pow. min. 0,022m².	Drzwi do klatek schodowych w piwnicy, przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30, płytowe, pełne. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej. wyposażone w samozamykacze, Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. np. Porta Steel EI 30 PLUS	Drzwi do pom. teletechnicznych, wózkowni, pom. dla sprzątaczek, pom. porządkowego; płytowe, pełne z otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydła o sumarycznej powierzchni min. 0.022m². Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej. wyposażone w samozamykacze, Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym np. Porta Steel SOLID Drzwi wyposażone we wkładki w systemie generalnego klucza Master Key	Drzwi do wózkowni na parterze; płytowe, pełne z otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydła o sumarycznej powierzchni min. 0.022m². Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej. wyposażone w samozamykacze, Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. np. Porta Steel EI 30 PLUS Drzwi wyposażone we wkładki w systemie generalnego klucza Master Key	Drzwi do pom. przyłącza wody, pom. węzeł c.o.; przeciwpożarowe dymoszczelne EIS60; płytowe, pełne z otworami. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej. wyposażone w samozamykacze, Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. np. Porta Steel EI 60 PLUS Drzwi wyposażone we wkładki w systemie generalnego klucza Master Key	Drzwi płytowe, drewniane z przeszkleniem, do kuchni, łazienek i WC znajdujących się w części usługowej; ościeżnice drewniane, w dole skrzydła otwory wentylacyjne o pow. min. 0,022m². Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej.	Drzwi wydzielające klatkę schodową od komunikacji z mieszkaniami, przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30. Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej. wyposażone w samozamykacze, Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, Np. Porta Steel EI 30 PLUS	Ściana mobilna wydzielająca komunikację mieszkań (mieszkania: A55, A.57, A68, A.71, A.74, A.76) na strefy dzienną i nocną. Ściana mobilna wypełniona płytą wiórową. Montaż ściany mobilnej w stropie. Sterowanie manualne. Np. Optimal Poland, model Optimal 110. Dodatkowe możliwości wypełnienia: lustro, tablica suchościeralna, moduły przygotowane do tapetowania.	Ściana mobilna wydzielająca komunikację mieszkań (mieszkania: A.43, A.46, A.49, A.52, A.62, A.65) na strefy dzienną i nocną. Ściana mobilna wypełniona płytą wiórową. System parkowania ściany 0 (Optimal Poland). Montaż ściany mobilnej w stropie. Sterowanie manualne. Np. Optimal Poland, model Optimal 110. Dodatkowe możliwości wypełnienia: lustro, tablica suchościeralna, moduły przygotowane do tapetowania.	Ściana mobilna wydzielająca komunikację mieszkań (mieszkania: A.43, A.46, A.49, A.52, A.62, A.65) na strefy dzienną i nocną. Ściana mobilna wypełniona płytą wiórową. System parkowania ściany 0 (Optimal Poland). Montaż ściany mobilnej w stropie. Sterowanie manualne. Np. Optimal Poland, model Optimal 110. Dodatkowe możliwości wypełnienia: lustro, tablica suchościeralna, moduły przygotowane do tapetowania.		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-	EIS30		-		-		-		-		-	EIS30		-		EIS30		EIS60		-		EIS30					

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny wielorodzinny A

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEW. I WEW.

PROJEKTANT	**mgr inż. arch. Andrzej Myga**	PODPIS	SKALA
NR UPRAWNIEŃ	NB-7210/196/79		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	12.09.2022		
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska**	PODPIS	NR RYSUNKU
NR UPRAWNIEŃ	2/KPOKK/2016		**A.22**
DATA SPORZĄDZENIA	12.09.2022		