



D1 - STROPODACH

1. papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej grubości min. 5,2mm PYE PV250 S52H
2. papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości min. 4,7mm PYE PV250 S47,
3. gruntowanie roztworem asfaltowym
4. szlichta betonowa C16/20 grubości 5cm
5. dachowe płyty spadkowe gr. 5-25cm
6. styropian nienasiąkliwy gr. 30cm
7. papa asfaltowa termozgrzewalna paroizolacyjna
8. gruntowanie roztworem asfaltowym
9. strop wg projektu konstrukcji
10. gruntowanie powierzchni
11. szpachlowanie gładzią dwukrotne płyty żelbetowej Filigran
12. malowanie dwukrotne farbą akrylową na białą

BUDYNEK A

PROJEKT TECHNICZNY		ARCHITEKTURA	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Budynek mieszkalny wielorodzinny A			
NAZWA RYSUNKU:			
DETAL - połączenie wpustu dachowego do pionu			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Myga	PODPIS	SKALA
NR UPRAWNIEŃ	NB-7210/196/79		1:20
DATA SPORZĄDZENIA	12.09.2022		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska	PODPIS	NR RYSUNKU
NR UPRAWNIEŃ	2/KPOKK/2016		A.25
DATA SPORZĄDZENIA	12.09.2022		