



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.									
NR	B500SP	Ø	DLUG.	szk.	Ø8	Ø12	Ø16		
1	12	910	10		91,0				
2	16	910	8			72,8			
3	12	621	20		124,2				
4	16	360	6			21,6			
5	12	170	31		52,7				
6	12	202	21		42,4				
7	12	156	21		32,8				
8	12	300	21		63,0				
9	12	176	39		68,6				
10	12	337	34		114,6				
11	16	337	27			91,0			
12	12	219	19		41,8				
13	12	290	33		95,7				
14	16	286	10			28,6			
15	16	258	24			62,0			
16	12	159	30		47,7				
17	12	178	62		110,4				
18	12	204	48		97,9				
19	16	145	8			11,6			
20	12	145	2		2,9				
21	12	120	31		37,2				
22	8	170	20	34,0					
23	16	436	4			17,4			
DLUGOŚĆ m					34,0	1022,9	305,0		
CIĘŻAR kg/m					0,395	0,888	1,58		
CIĘŻAR kg					13,5	908,5	482,0		
RAZEM kg						1404,0			

UWAGA!  
W tarłach kotwić zbrojenie wieńców

otulina 2,5 cm  
BETON B30 (C25/30)  
STAL B500SP

Pro Amar		NADZ. INŻ. INŻ. J. J. J.		NADZ. INŻ. INŻ. J. J. J.	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		BUDOWA		BUDOWA	
ADRES		ADRES		ADRES	
INWESTOR		INWESTOR		INWESTOR	
NADZ. INŻ. INŻ. J. J. J.		NADZ. INŻ. INŻ. J. J. J.		NADZ. INŻ. INŻ. J. J. J.	
PROJEKTANT		PROJEKTANT		PROJEKTANT	
OPRACOWANIE		OPRACOWANIE		OPRACOWANIE	
OPRACOWANIE		OPRACOWANIE		OPRACOWANIE	